

MOBILES ÖLABSAUG- UND BEFÜLLGERÄT FÜR HYDRAULIK- UND SCHMIERÖLE



- saubere Absaugung
- saubere Befüllung
- einfaches Handling
- optimale Wirtschaftlichkeit





Hier gehts zum Produktvideo



FLACOfluid PS-200

Mobiles Ölabsaug- und Befüllgerät

Das FLACOfluid PS200 ist ein mobiles Ölgerät das speziell für das Absaugen und Befüllen von z.B. Hydraulikölen an Produktionsmaschinen konzipiert ist.

Mit der neuen Produktgeneration bietet FLACO seinen Kunden ein hochleistungsfähiges System zur Handhabung von Alt- und Frischöl an Maschinen an.

Durch die kompakten Abmessungen kann es auch bei beengten Platzverhältnissen problemlos eingesetzt werden.

Mit zwei groß dimensionierten Lauf- sowie zwei Lenkrollen ist es sehr wendig und leichtgängig zu bewegen. Eine Feststellbremse sorgt für sicheren Stand.



ÜBERZEUGENDE TECHNIK

- Flügelzellenpumpe mit hoher Saug- und Förderleistung von max. 90 l/min.
- Schnellverschlusskupplungen an Förderleitungen für komfortables Umrüsten.
- Einfache Umschaltung der Förderrichtung über 4/2 Wege Ventil
- Vielfältige Zusatzausrüstungen wie z.B. integrierte Kabeltrommel, Aufnahme von Ölbindetücher Rolle erhältlich.

FLACOfluid PS-200

Mit der leistungsstarken Saugpumpe lassen sich schnell und komfortabel auch größere Mengen Öl aus Vorratsbehältern in Produktionsmaschinen absaugen.



Bild zeigt Vollausstattung



230 Volt



Schnell
max. 90 l/min.



200 Liter
Tank

TECHNISCHE DATEN

Förderleistung	Bis zu 90 l/min (abhängig v. d. Ölviskosität)
Einsatzbereich	Öle mit einer Viskosität bis 100 mm ² /s, mit einer max. Temperatur von 40 °C und mit einem Flammpunkt oberhalb 55 °C
Energieversorgung	230V 50 Hz
Netzzuleitung	Schuko Stecker mit 1,5 m langer Zuleitung Optional: 6 m Kabelaufroller
Auffangbehälter	200 Liter Kunststofffass
Absaugschlauch	ca. 2 m lang mit Schnellkupplung für Sauglanze
Sauglanze	1×DN 26mm, 700mm lang
Fahrgestell	Pulverbeschichtetes Stahlblech mit 2 Lauf- und 2 Lenkrollen, Feststellbremse
Abmaße	960 × 760 × 1.200 mm (L × B × H)
Gewicht	ca. 50 kg (leer)
Umgebungstemperaturen	10 °C bis +30 °C
Optional	Aufnahme für Ölbindetücher Rolle
Zubehör	Sauglanze DN 10 mm, 700mm lang Zusätzliche Sauggarnitur